

1. Назначение изделия.

Сальники PG устанавливаются в места ввода проводов в распределительные щиты, предназначены для защиты проводов от механических повреждений и оборудования, установленного непосредственно внутри корпуса, от пыли и влаги.

2. Цветовое исполнение: светло-серое.

3. Наименование и технические характеристики.

Наименование	Диаметр резьбы (D), мм	Диаметр кабеля (d), мм	Длина резьбы (H), мм	Степень защиты, IP
PG7	11	2,5-7	22	IP54
PG9	15	4-8	26	
PG11	18	5-10	27	
PG13.5	20	6-12	28	
PG16	21	10-14	30	
PG19	24	12-16	30	
PG21	27	13-18	35	
PG25	30	16-21	34	
PG29	36	18-25	40	
PG36	46	22-32	48	
PG42	53	28-42	49	
PG48	59	34-44	50	
PG63	74	40-52	60	

4. Материал корпуса: нейлон, самозатухающий, не содержит галогенов.

5. Условия хранения и эксплуатации.

Сальники PG хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 °С до +35 °С, относительной влажности не более 80% и на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов.

Запрещается хранение сальника PG совместно с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легко воспламеняемыми и горючими жидкостями и прочими агрессивными средами.

Температура эксплуатации: от -40 °С до +100 °С

6. Сведения об утилизации.

Сальники PG не содержат дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию сальника PG проводят обычным способом.

7. Сведения о количестве и комплектности.

Комплект поставки указан на упаковке.

Паспорт – 1 штука на транспортную коробку, но не менее 1 штуки на партию.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок: 1 год с даты реализации.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

Срок службы: 10 лет.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Изготовитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD., Shaxi village, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city, Zhejiang province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт». Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17 (район д. Большой Тростенец).