

Руководство по эксплуатации светодиодной лампы



1. Область применения.

Светодиодные лампы ТМ «ЭТП» предназначены для освещения всех типов помещений, где соблюдены эксплуатационные требования по температуре и влажности. Могут применяться в светильниках всех типов, подходящих по размеру и цоколю.

2. Технические характеристики:

Модель	CDL35		G45/G45D		A72	A60/A60D			MR16	XL		G4-2	G9	A60-MO	
Мощность, В	5	7	6	8	15	7	9	12	5	25	40	2	5	7	9
Световой поток, лм	400	560	480	640	1200	560	720	960	400	2000	3200	160	400	560	720
Цоколь	E14, E27								G5.3/Gu10	E27, E40		G4	G9	E27	
Рабочее напряжение, В	230~								-12, 230~	230~		-12	230~	-12-24, -24-48	
Срок службы, ч	25000														
Температура эксплуатации, °С	-40...+65														
Возможность диммирования	Только продукция с маркировкой « D»														
Ток потребления, мА	32														

3. Подготовка и порядок работы.

Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключенном электропитании.

Инструкция по установке:

1. Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Выключите электропитание светильника.
3. Извлеките из светильника ранее установленную лампу.
4. Установите светодиодную лампу ТМ «ЭТП»

4. Требования безопасности.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

- Разбирать лампу при включенном электропитании
- Включать лампу в разобранном виде
- Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании
- Эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения.

5. Комплектность

В комплект поставки входит:

светодиодная лампа – 1 шт.; паспорт – 1 шт. на партию из 25 ламп, но не менее 1 шт. на заказ; индивидуальная упаковка.

Примечание: цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых изделиях в соответствии с договорными документами на поставку.

6. Сведения об утилизации.

Лампы не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию ламп проводят обычным способом.

7. Условия транспортирования и хранения.

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации светодиодных ламп ТМ «ЭТП» - 2 года со дня продажи при соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на лампы МО, подключенные в сеть без трансформатора тока, а также на недиммируемые лампы установленные с диммером для светодиодных ламп.

Срок хранения: 10 лет.

Дата изготовления указана на изделии.



Изготовитель: Ningbo Everrising Import&Export CO., LTD, Room 1103-1004, Block A, Crown World Trade Plaza, No. 11, Caihong South Road, Ningbo, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17. www.etprom.by

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.