

Руководство по эксплуатации

Лампа светодиодная промышленная Т8

Внимание! Не использовать с ПРА!



1. Область применения.

Светодиодные лампы Т8 торгового знака «ETP» используются в светильниках взамен люминесцентных ламп с цоколем G13. Светодиодные лампы Т8 не предназначены для бытового использования.

2. Технические характеристики:

Мощность, Вт	9	18	24
Цветовая температура, К	4000/6500		
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80		
Коэффициент мощности	> 0.5		
Световой поток, лм	1080	2160	2880
Номинальное напряжение, В	~ 230		
Номинальная частота, Гц	50		
Срок службы, ч	50 000		
Температура эксплуатации, °С	-20...+40		
Цоколь	G13		
Ток потребления, мА	76	147	178

5. Комплектность.

В комплект поставки входит: светодиодная лампа - 1 шт. , руководство по эксплуатации - 1 шт., индивидуальная упаковка - 1 шт.

4. Подготовка и порядок работы.

Монтаж, демонтаж и обслуживание светодиодной лампы должно производиться при отключенном электропитании и только электротехническим персоналом. **Не использовать с ПРА (ЭПРА). При наличии ЭПРА (ПРА) удалить из светильника и переделать схему включения (схема включения изображена на стикере лампы).**

Инструкция по установке:

1. Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Выключите электропитание светильника.
3. Извлеките из светильника ранее установленную лампу.
4. Установите светодиодную лампу

5. Требования безопасности.

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

- Разбирать лампу.
- Производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании.
- Эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения.
- Эксплуатировать лампу в открытых светильниках при наружном освещении.
- Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) ее контакта с водой или другими жидкостями.

Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.

6. Сведения об утилизации.

Лампы не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. Условия транспортировки и хранения.

Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы светодиодной лампы: 3 года.

Срок службы светодиодов: 50000 часов.

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: ЧЖОНШАН КВИСИФОЛС ЛАЙТИНГ ТЕХНОЛОГИ КО., ЛТД, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17. etprom.by



Не диммируется



Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Дата изготовления изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи « ___ » _____ 20 ___ г.